



**Vouwwand- en
beglazingssysteem**

Elegantie

Functionaliteit

Combineerbaarheid

FIESTA 42

- **Stabiel, thermisch niet-onderbroken aluminiumsysteem**
- **Vouwwallen, draairamen, kiepramen, draaikiepramen, schuine beglazingen, klapdeuren, dubbele klapdeuren**
- **Vouwwallandophanging: aan bovenzijde hangend of over onderzijde lopend**
- **Verzinkbaar vloerspoor met neerklapbare aanslag**
- **Element-/deurvleugelbreedte: maximaal 1000/1300 mm**

Vouwwallen, ramen en deuren: diverse beglazingen in een doordacht systeem van thermisch niet-onderbroken aluminium-profielen, op maat gemaakt en overal inzetbaar.

De vouwwalland kan desgewenst naar binnen of buiten, naar rechts of links, of vanuit het midden gevouwen worden. Het eerste element kan als deur worden uitgevoerd, en voor het openen van binnen of buiten worden voorzien van profielcilinders en grepen. Ook combinaties met draai-, kiep- en draaikiepramen alsmede schuine beglazingen zijn mogelijk.

Toepassingsgebieden: beglazingen voor balkons, zijtjes, showrooms en wintertuinen.



In hoogte verstelbare loopwagens met cardanisch gelagerde looprollen garanderen een permanente soepele werking van de vouwwanden. De deuren kunnen in de breedte, hoogte en diepte worden afgesteld.



FIESTA 42

Een verzonken plaatsing van de vouwwand- resp. deuroverslagen biedt zowel praktische als optische voordelen.



De deuren en dubbele deuren van dit systeem zijn verkrijgbaar met profielcilinderuitsparing en grepen, en optioneel met Tribloc-slot en geïntegreerde deuropener verkrijgbaar.



Veelzijdige combinatiemogelijkheden en grote vormgevingsvrijheid worden bereikt dankzij de eenvoudige montage van de profielen van vouwwanden, ramen, deuren of beglazingen.



- **Element-/deurhoogte:** maximaal 2700 mm
- **Glasdikten:** enkel glas of isolatieglas tot 26 mm
- **Met reinigingsbeslag voor reiniging aan buitenzijde**
- **Kleuren:** assortiment aan standaardkleuren, NCS, RAL